



Kruvivaiaid Metalus

Vaiade valimine

Vaia pikkus sõltub pinnase külmumise sügavusest ja tugeva pinnasekihi sügavusest. Pikkust valitakse kas geodeetiliste tööde või proovikeramise tulemusel. Proovikeramist saab meie spetsialistidelt ka tellida.

Vaiade diameetrit valitakse vastavalt ehitise tüübile:

d. 57 — lehtlad, kasvuhooned, terrasid, olmeruumid, aiad, treppid, maastiku disaini elemendid;

d. 76 –ühekorralsed karkassmajad, saunad, väike kai;

d.89 – 108 – erinevad majad ja saunad, garaazid, tööstusehitised, kiirpaigaldatavad moodulkonstruktisoonid, konteinerid, angaarid, valgustuspostid, elektritranspordi kontaktvõrgu postid, reklaamseinad, kaabliestakaadid, liiklusmärgid, väikesed sillad, nõlva püsivuse suurendamine pinnase tugevdamise abil, olemasolevate vundamentide tugevdamine.

Kataloog ja hinnad

Krunt HENPELS HIGHPROTECT 20-40 mk. + kahekomponentne kate HEMPADUR MASTIC 60-80 mk.

Nimetus	Tüve diameeter / paksus, mm	Mõla diameeter / paksus, mm	Tüve pikkus, mm	Hind, Eur.	Paigalduse hind, eur *
57*1800	57 / 3,5	200	1800	33	28
Vaiapea 57				6	6
76*1800	76 / 3,5	250	1800	44	32
Vaiapea 76				6	6
89*1800	89 / 3,5	250	1800	49	36
89*2500	89 / 3,5	250	2500	63	47
Lisatoru 89*2500	89 / 3,5	250	2500	61	47
Vaiapea 89				6	6
108*1800	108 / 4	300	1800	71	44
108*2500	108 / 4	300	2500	93	54
Lisatoru 108*2500	108 / 4	300	2500	91	54
Vaiapea 90				9	6

* Montaaži hinna juurde võib olla lisatud lisatasu montaaži keerukuse eest 12 eurot/vai

Keeruline montaaž:

- suured kivid, puude suured juured, ehituspraht mullas;

- montaaž läbi killustiku kihi;
- rohi üle 30 cm;
- lume kiht üle 30 cm;
- maapinna kallak üle 15 kraadi;
- vähem kui 1 meeter teiste objektideni (ehitised, puud, aed jne);
- objektidel ei ole vett ega elektrit.

Vaiade pikkus, läbimõõt ning montaaži keerukus määratakse proovikruvimise alusel, proovikruvimise hind on 30 eurot.