



Kruvivaiaid Metalus

Vaiade valimine

Vaia pikkus sõltub pinnase külmumise sügavusest ja tugeva pinnasekihi sügavusest. Pikkust valitakse kas geodeetiliste tööde või proovikeramise tulemuse alusel. Proovikeramist saab meie spetsialistidelt ka tellida.

Vaiade diaametrit valitakse vastavalt ehitise tüübile:

d. 57 — lehtlad, kasvuhooned, terrasid, olmeruumid, aiad, treppid, maastiku disaini elemendid;

d. 76 –ühekorralsed karkassmajad, saunad, väike kai;

d.89 – 108 – erinevad majad ja saunad, garaazid, tööstusehitised, kiirpaigaldatavad moodulkonstruktisoonid, konteinerid, angaarid, valgustuspostid, elektritranspordi kontaktvõrgu postid, reklaamseinad, kaabliestakaadid, liiklusmärgid, väikesed sillad, nõlva püsivuse suurendamine pinnase tugevdamise abil, olemasolevate vundamentide tugevdamine.

Kataloog ja hinnad

Kruunt HENPELS HIGHPROTECT 20-40 mk. + kahekomponentne kate HEMPADUR MASTIC 60-80 mk.

Nimetus	Tüve diaameter / paksus, mm	Mõla diaameter / paksus, mm	Tüve pikkus, mm	Hind, Eur.	Paigalduse hind, eur *
57*2000	57 / 3	200	2000	38	35
Vaiapea 57				7	6
76*2000	76 / 3	250	2000	48	43
Vaiapea 76				7	6
89*2000	89 / 3	250	2000	54	47
89*2500	89 / 3	250	2500	62	58
Lisatoru 89*2500	89 / 3	250	2500	61	56
Vaiapea 89				7	6
108*2000	108 / 3,5	300	2000	68	59
108*2500	108 / 3,5	300	2500	75	68
Lisatoru 108*2500	108 / 3,5	300	2500	71	66
Vaiapea 108				7	6

* Montaaži hinna juurde võib olla lisatud lisatasu montaaži keerukuse eest 12 eurot/vai

Keeruline montaaž:

- suured kivid, puude suured juured, ehituspraht mullas;

- montaaž läbi killustiku kihi;
- rohi üle 30 cm;
- lume kiht üle 30 cm;
- maapinna kallak üle 15 kraadi;
- vähem kui 1 meeter teiste objektideni (ehitised, puud, aed jne);
- objektidel ei ole vett ega elektrit.

Vaiade pikkus, läbimõõt ning montaaži keerukus määratakse proovikruvimise alusel, proovikruvimise hind on 30 eurot.